

贴纸名称: 环绕贴纸 (右后环绕)
贴纸尺寸: 58.2X34MM
印刷要求: 黑底白字
贴纸材质: 铜版纸, 过哑膜, 背胶 80g铜版纸,
贴纸用量: 1PC
测试要求: 酒精, 橡皮擦和高温测试, 高粘度
粘贴位置: 环绕主机背部



58.2x34.5MM异形

此二维码为料号:
(右后环绕) (I) 箱规格贴纸 (12.005.0005.21669)

1个用量, (右后环绕) 1个用量.

贴纸的位置



58.5x34.5MM异形

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21669	☒ RoHs2.0、Reach	贴纸类说明: 1、公差 (mm) : 0<a≤50 (+0.3/-0.2) , 50<a≤150 (+1/-0.5) , >150 (+1.5/-1) 。有特殊要求的, 按标示公差执行。 注: 如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意), 只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力800~1200g; 加粘1400g。可移普通200g, 可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径40mm, 每张贴纸间距2~3mm, 入打印机方向(含离型纸) 最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm (如超出110mm, 可相应减少到110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
部件名称	(右后环绕) 规格贴纸	尺寸 (mm)	58.2X34mm	☐ TPCH (美国)	
设计版本	A 0	材质	80克铜板纸, 厚度100#	☒ 包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他 (参数) 剥离力>1600g	☐ 油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
		颜色	黑底白字		
包装工程师	肖成松	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜	☐ 大豆油墨印刷	
平面工程师	李宏	工艺要求	☐ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其他	☐ 无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	☐ 无条码 ☐ 有条码 (清晰易扫描)	☐ 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	☐ 塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其他	☐ 其他	
日期	2026.07.06	参考	☐ 无 ☐ 有:		

贴纸名称: 环绕贴纸
贴纸尺寸: 58.2X34.5MM
印刷要求: 黑底白字
贴纸材质: 铜版纸, 过哑膜, 背胶 80g铜版纸,
贴纸用量: 1PC
测试要求: 酒精, 橡皮擦和高温测试, 高粘度
粘贴位置: 环绕主机背部



此二维码为料号:
(右前环绕) 箱规格贴纸 (12.005.0005.21667)

58.2x34.5MM异形

1个用量, (右前环绕) 1个用量.

贴纸的位置



F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21667	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明: 1、公差 (mm) : 0<a≤50 (+0.3/-0.2) , 50<a≤150 (+1/-0.5) , >150 (+1.5/-1) 。有特殊要求的, 按标示公差执行。 注: 如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意), 只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力800~1200g; 加粘1400g。可移普通200g, 可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径40mm, 每张贴纸间距2~3mm, 入打印机方向(含离型纸) 最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm (如超出110mm, 可相应减少到110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
部件名称	(右前环绕) 规格贴纸	尺寸 (mm)	58.2X34mm	□TPCH (美国)	
设计版本	A 0	材质	80克铜板纸, 厚度100#	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘 □其他 (参数) 剥离力>1600g	□油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
		颜色	黑底白字		
包装工程师	肖成松	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 □哑膜 ■防刮花哑膜	□大豆油墨印刷	
平面工程师	李宏	工艺要求	□无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □其他	□无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	□无条码 □有条码 (清晰易扫描)	□粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	□塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其他	□其他	
日期	2026.07.01	参考	□无 □有:		

贴纸名称: 环绕贴纸 (左后环绕)
贴纸尺寸: 58.2X34MM
印刷要求: 黑底白字
贴纸材质: 铜版纸, 过哑膜, 背胶 80g铜版纸,
贴纸用量: 1PC
测试要求: 酒精, 橡皮擦和高温测试, 高粘度
粘贴位置: 环绕主机背部



58.2x34.5MM异形

此二维码为料号:
(左后环绕) (R) 箱规格贴纸 (12.005.0005.21668)

1个用量, (左后环绕) 1个用量.

贴纸的位置



F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21668	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴（黏贴示意），只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨尿、无重影，墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
部件名称	（左后环绕）箱规格贴纸	尺寸（mm）	58.2X34.5mm	□TPCH（美国）	
设计版本	A 0	材质	80克铜板纸，厚度100#	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘 □其他（参数）剥离力>1600g	□油墨中禁止使用矿物油（法国）	
		颜色	黑底白字		
包装工程师	肖成松	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 □哑膜 ■防刮花哑膜	□大豆油墨印刷	
平面工程师	李宏	工艺要求	□无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □其他	□无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	□无条码 □有条码（清晰易扫描）	□粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	□塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其他	□其他	
日期	2026.07.06	参考	□无 □有：		

贴纸名称: 环绕贴纸（左前环绕）
贴纸尺寸： 58.2X34.5MM
印刷要求： 黑底白字
贴纸材质： 铜版纸，过哑膜，背胶 80g铜版纸，
贴纸用量： 1PC
测试要求： 酒精，橡皮擦和高温测试，高粘度
粘贴位置： 环绕主机背部



此二维码为料号：
(左前环绕) (L) 箱规格贴纸（
12.005.0005.21666）

58.2x34.5MM异形

1个用量，（左前环绕）1个用量.

贴纸的位置



F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21666	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴（黏贴示意），只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨尿、无重影，墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
部件名称	（左前环绕）箱规格贴纸	尺寸（mm）	58.2X34.5mm	□TPCH（美国）	
设计版本	A 0	材质	80克铜板纸，厚度100#	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘 □其他（参数）剥离力>1600g	油墨中禁止使用 □矿物油（法国）	
		颜色	黑底白字		
包装工程师	肖成松	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 □哑膜 ■防刮花哑膜	□大豆油墨印刷	
平面工程师	李宏	工艺要求	□无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □其他	□无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	□无条码 □有条码（清晰易扫描）	□粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	□塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其他	□其他	
日期	2026.07.06	参考	□无 □有：		



ULTIMEA

LEFT SIDE SPEAKER

Product Name:

Surround Speaker

Model No.: U382A

Power Supply: 18V — 1A

Driver: 2.25"

FCC ID: 2A900-U382AD

Made in China



RoHS

