标准书名

印刷部品规格书

公差等级 / 基本尺寸	A级	B级	C级
5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15
10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20
20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25

注意事项：
1.丝印内容完整、清晰、位置准确；
2.丝印附着力（1mm间距横竖交错百格测试，
用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落）；
3.用耐磨测试台加500G砝码，棉布加99.7%乙醇，表面耐磨50次来回；
4、所有颜色样品除导光件外不允许透光
▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。

丝印



PN501	黑色主体		黑色	素材	Pantone Warm Gray 10C		2026.03.11	付娇	谢祖乾
	白色主体		白色	素材	Pantone Cool Gray 6C				
	粉色主体		粉色	素材	Pantone 693C				
	浅蓝色主体		浅蓝色	素材	浅蓝色产品丝印白色				
使用机种		部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认

页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例
1/1	A4		A	mm	1:1

厦门广开电子有限公司
U2O GLOBAL CO.,LTD.